



Model	Werk-breedte	Minimaal tractor-vermogen		rpm	kg max	n°	n°	n°	n°	A	B	C	D
	cm	kW	Pk										
RVM 260	255	81	110	1000	1486	56	56+28	28	6	283	100	151	133
RVM 290	290	88	120		1616	64	64+32	32	6	318	100	151	133
RVM 320	320	95	130		1750	64	64+32	32	6	348	100	151	133

### Inzetbaarheid:

Zeer zwaar geconstrueerde klepelmaaier geschikt voor het maaien van gras, struikgewas, stro, struikgewas, wegbermen en braakland.

### Standaard uitvoering:

- Tandwielkast met vrijloop: 169 kW (230 Pk) voor 1000 tpm, voor rechts- of linksdraaiend PTO
- Driepunt aanbouw cat. II en III
- Automatisch V-snaar spanner
- Messen naar wens
- Getande mulchstrip
- In hoogte verstelbare glijsloten
- In hoogte verstelbare looprol achter ø273 mm

Model
RVM 260
RVM 290
RVM 320

### Toebehoren op aanvraag

Type SH aftakas L=1100 SFT

Hydraulische aandrijving met plunjer motor 30, 40 of 60 cc (min. 80 L/min)

Hydraulische aandrijving met plunjer motor 80 cc (min. 100 L/min)

Steunwiel draaibaar

Hydraulische zijverstelling

